



Opis

- diskretne in skrite instalacije
- možnost 120/220 voltnega napajanja
- vgrajen indikator UV žarnice
- nizki stroški vzdrževanja
- čiščenje ni potrebno

Uporaba

- vsaka stavba z obstoječim prezračevalnim sistemom, kjer so prisotne neprijetne vonjave, viden dim ali pa mikroorganizmi na površinah
- restavracije
- gostilne in kavarne
- poslovne in javne stavbe

Tehnologija

ActivTek INDUCT 10000 s patentirano ActivePure tehnologijo uniči neprijetne vonjave, viden dim v zraku in odstrani veliko število mikroorganizmov s površin*. ActivePure s posebno UV svetlobo in foto katalitično enoto ustvarja napreden proces oksidacije, ki proizvede več koristnih oksidov.

ActivTek INDUCT 2000 je idealno uporabiti tam, kjer že obstaja vgrajen prezračevalni sistem. Stroški vzdrževanje so nizki, čiščenje ni potrebno, montaža je enostavna.

* Znanstvene raziskave so pokazale, da se z uporabo activTek Environmental naprav za čiščenje zraka občutno zmanjša število mikroorganizmov na površinah – vključno z, vendar ne zgolj omejeno na *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Bacillus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* in *S. chartarum*. Te ugotovitve ni ovrednotila ameriška zvezna agencija za zdravila (FDA - Federal Drug Agency). Izdelki niso namenjeni za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje katerekoli bolezni.

specifikacije

INDUCT 10000		
elektrika	120/220 V, 50/60 Hz, 40 W	
mehansko	vgrajen sistem nadzora UV žarnice	vgrajeno varnostno preklopno stikalo
dimenzije	25.5cm Š x 28.5cm V x 43cm D	
teža	1.8 kg	
zmogljivost	900 m ²	
max temp	93°C	